SHARP

MX-M1055

This is Why

- DIDELĖS APIMTIES GAMYBA
- PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 105 NESPALV.
- POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 3100, DAUGIAUSIA 13 500 LAPŲ
- GALINGA IR PATVARI „FIERY®“ PARENGTOS PRODUKCIJOS SPAUSDINIMO SISTEMA UŽTIKRINA EFEKTYVUMĄ NUO PAT DARBO PRADŽIOS IKI JO GALO, LEISDAMA PASIEKTI MAKSIMALŲ PRODUKTYVUMĄ IR NEDIDELES EKSPLOATACINES IŠLAIDAS
- DIDELIS, PILNAI REGULIUOJAMAS 15,4 COL. JUTIKLINIS EKRANAS SU APDOVANOJIMŲ PELNIUSIU „SHARP“ INTEGRUOTU SPAUSDINIMO SERVERIU IR INTUITYVIU VISŲ NUSTATYMŲ VALDYMU PRISILIETIMAIS
- PILNAS SUDERINAMUMAS SU „EFI FIERY®“ DARBO SRAUTU IR GALIMYBĖ PASIRINKTI PATĮ NAUJAUSIĄ „FIERY®“ SPAUSDINIMO SERVERĮ
- VIENO PRISILIETIMO, PRISKIRTAS „FIERY®“ TINKLŲ SĄSAJOS MYGTUKAS – TIESIOGINIAI PRIEIGAI PER JUTIKLINĮ EKRANĄ PRIE „FIERY® COMMAND WORKSTATION“
- PAPILDOMOS APDAILOS PARINKTYS IR SRA3 SUDERINAMUMAS, KAD PARUOŠTUMĖTE DOKUMENTUS KAIP PROFESIONALAS

Pristatome MX-M1055 – galingą produkcijos spausdinimo sistemą, kuri užtikrina efektyvumą nuo darbo pradžios iki galo, leisdama pasiekti maksimalų produktyvumą ir nedideles eksploatacines išlaidas. Pasižyminti savybėmis, kurias neabejotinai įvertins tiek ekspertai, tiek nepatyrę naudotojai, MX-M1055 yra tobulas pasirinkimas darbinguose spausdinimo kabinetuose ir bendruose reprografijos skyriuose. Apdovanojimų pelnęs „Sharp“ integruotas spausdinimo serveris ir intuityvus visų nustatymų valdymas prisilietimais garantuos lengvą prieigą prie visko ir atitinkamai nepriekaištingą spausdinimo kabineto produktyvumą. Įdiegus pažangią „Sharp“ produkcijos spausdinimo technologiją kaip standartinę įrangą MX-M1055 prisijungia prie pramonėje pirmaujančių „EFI Fiery® Digital Front End“ spausdinimo serverių. Paprasčiausiai nurodykite patį naujausią modelį kaip pasirinkimą.

Unikalus „Fiery®“ tinklų sąsajos režimas neaukojant papildomos darbo vietos suteikia patogią vieno prisilietimo prieigą prie EFI rinkoje pirmaujančių „Command WorkStation“.Paprasčiausiai palieskite priskirtą „Fiery®“ ekrano mygtuką ir persijunkite tarp „Command WorkStation“ ir „Sharp“ pilnafunkcės vietinės naudotojo sąsajos. „Fiery®“ tinklo sąsajos režimu bet kokie darbai patenka į „Command WorkStation“, o tada bet kokie pageidaujami prietaiso ar laikmenų nustatymai gali būti atliekami tiesiai per valdymo skydelį. Jokios netvarkos ir jokio erzelio – tik greitas ir paprastas valdymas nuo pradžios iki galo.

Sukurta kaip greita ir ekonomiška, pajėgi daug spausdinti, kopijuoti ir nuskaityti, MX-M1055 panaudoja „Sharp“ produkcijos spausdinimo technologijas, kad patenkintų netgi labiausiai apkraunamų spausdinimo kabinetų poreikius. Dėl pažangių spausdinimo nustatymų naudotojui patogu tvarkyti popieriaus ypatybes, optimizuoti specialiųjų ir įprastinių popieriaus laikmenų apdorojimą ir sumažinti darbo pertrūkius. Be to, darbai sparčiau ir efektyviau tvarkomi dėl paprastų, intuityvių valdiklių bei pažangaus nustatymų asortimento, supaprastinančio pačias sudėtingiausias operacijas – netgi esant specialiosioms laikmenoms.

Didesniam patogumui didelis 15,4 col. valdymo skydelis pasisuka, pasikreipia ir apsisuka, todėl darbus prieš spausdinimą lengva peržiūrėti ir redaguoti, taip sumažinant klaidų skaičių ir padidinant efektyvumą. Siekiant dar didesnio patogumo naudotojui, valdymo skydelis yra pilnai pritaikomas. Naudotojai gali kurti savo pagrindinius puslapius su unikaliais darbalaukio fonais ir sparčiosiomis prieigomis prie mėgstamiausių ir dažniausiai naudojamų funkcijų, taigi, valdymas dar greitesnis ir efektyvesnis. Galima rinktis ir klaviatūros bei jutiklinio skydelio parinktį.

Ar kalbama apie sklandų efektyvumą, ar apie nedideles eksploatacines išlaidas – viena pati ar integruota į platesnę spausdinimo kabineto aplinką MX-M1055 visada laimi.

BENDRAI

- Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **105**
- Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **52**
- Popieriaus dydis: maks. / min.: **SRA3 - A5R**
- Popieriaus svoris (g/m2): **52 - 300**
- Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **3100**
- Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **13500**
- Įšilimo laikas (sek.): **210**
- Bendra atmintis min. / maks. (MB): **5120**
- Spausdintuvo atmintis min. / maks. (MB): **5120**
- Standusis diskas: **STD**
- Standžiojo disko talpa (GB): **1204**
- Dvigubas: **STANDARTINIS**
- Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220-240V, 13A, 50/60Hz**
- Energijos suvartojimas (kW): **2,99**
- Pagrindinio įrenginio matmenys(mm): **1084 x 790 x 1237**
- Visos konfigūracijos matmenys (mm): **5982 x 790 x 1551**
- Svoris (Kg): **295**

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- Originali talpa (lapai): **250**
- Originalus keitimo greitis (nespalvotų): **120 (simplex)200 (duplex)**
- Originalus keitimo greitis (spalvotų): **120 (simplex)200 (duplex)**

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **35000**
- Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- Konfidencialus laikymas: ✓

FAKSAS

- Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Ryšio protokolas: **„Super G3“**

KOPIJUOKLIS

- Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **3,2**
- El. atranka (std.): ✓
- Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600**
- Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- Spausdinimo raiška (dpi): **1200 x 1200**
- Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota: **256**
- Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10 (5E/5R)**

SKAITYTUVAS

- Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- Failų formatai: **XPS, PDF, PDF, „Encrypted PDF“, „Compact PDF“, PFD/A-1b, JPEG, TIFF**
- Skaitytuvo įrankiai: **„Sharp OSA“ tinklo skenavimo įrankis, „Sharpdesk“**
- Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

SPAUSDINTUVAS

- Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STD**
- Raiška (dpi): **1200 x 1200**
- Skiriamoji geba (dpi): **1200 x 1200**
- Sąsaja (std. / papild.): **St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“**
- Palaikomos operacinės sistemos std.: **„Windows XP“, „Windows Server 2003“, „Windows Vista“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows 7Mac OS X 10.4.11“, 10,5–10.5.8“, 10,6–10.6.8“, 10,7–10.7.4“**
- Tinklo protokolai: **TCP/IP, IPX/SPX („NetWare“), „NetBEUI“, „EtherTalk“ („AppleTalk“), „IPv6“**
- Spausdinimo protokolai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, „Novell Printserver“ programa su NDS ir surišimu, FPT spausd. failams atsisiųsti, „EtherTalk“ spausdinimas, IPP**
- PDL stand. / pasir.: **Stand. PCL6, originalus „Adobe PS3 3“ , pasir. XPS**
- Galimi šriftai: **80 (PCL), 136 (PS3)**

UŽBAIGIMAS

- Išvesties pajėgumas: **4000**
- Susegamas lapu kiekis Maks.: **100**
- Susegtuvas: **OPT**
- Atsvaros poslinkis: **STD**
- Skylamušis: **OPT**
- GBC skylamušis: **OPT**
- Įterpiklis: **OPT**
- Sulenkiamas įrenginys: **OPT**

www.sharp.lt

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,
WWW.SHARP.LT