



- ▶ NAŠUS DAUGIAFUNKCIS APARATAS, SKIRTAS SPAUSDITI DIDELĖMIS APIMTIMIS BIURE
- ▶ PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 90 NESPALV.
- ▶ POPIERIAUS LAPŲ TALPA: STD 3100 MAKS. 8500
- ▶ PAGERINTA NAUDOTOJO SĄSAJĄ SU LENGVAI NAUDOJAMU 10,1" SPALVOTU, LIETIMUI JAUTRIU LCD VALDYMO SKYDELIU
- ▶ 120 ORIGINALŲ/MIN VIENPUSIO IR 240 ORIGINALŲ/MIN DVIPUSIO, SPALVOTO IR NESPALVOTO TURINIO SKENAVIMO GREITIS SU STANDARTINIU 250 LAPŲ DSPF TIEKTUVU
- ▶ IŠPLĖSTOS UŽBAIGIMO GALIMYBĖS, ĮSKAITANT 100 PUSLAPIŲ SUSEGIMĄ, SUSIUVIMĄ PER VIDURĮ, ĮVAIRŲ SULANKSTYMĄ, POPIERIAUS IŠTIESINIMĄ, APKARPYMĄ IR PRIDĖJIMĄ
- ▶ KETURIŲ LYGMENŲ TINKLO IR DUOMENŲ APSAUGA
- ▶ PAŽANGIOS ĮRANGOS DERINIMO GALIMYBĖS

MX-M905 – tai 90 psl./min greičio aukštos kokybės, naši nespalvoto spausdinimo sistema, tobulai tinkanti spausdinti dideles apimtis biuro veikloje. Šis daugiafunkcis aparatas skirtas naudoti biuro aplinkoje ir tiesiogiai prieinamas visiems, kam jo reikia. Jis pasižymi maksimaliu našumu su minimaliais valdymo įgūdžiais. 10,1 colio spalvotas lietimui jautrus LCD valdymo skydelis naudoja mūsų naujausią, puikiai priderinamą naudotojo sąsają, su kuria visos pagrindinės aparato funkcijos atsiders jums po pirštais. Galimybė naudoti iki 300 g/m², turint nemenką iki 8500 lapų talpos stalčių; skenavimas iš 2 pusių 240 originalų per minutę greičiu ir milžiniškas priedų pasirinkimas. Lengva skenuoti iš ir į viešą debesį, naudojant patogią autentifikavimo funkciją. Užtikrinamas griežčiausias saugumas, o įrenginio konstrukcija daro minimalią įtaką aplinkai. MX-M905 užtikrina spaustuvės našumą bet kokiame dideliame biure.

BENDRAI

- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **90**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **47**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **SRA3 - A5R**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m²): **52 - 220**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **3100**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **8500**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **210**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (MB): **6144**
- ▶ Spausdintuvo atmintis min. / maks. (MB): **6144**
- ▶ Standusis diskas: **STD**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **1024**
- ▶ Dvigubas: **STANDARTINIS**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **2,3**
- ▶ Pagrindinio įrenginio matmenys(mm): **1086 x 791 x 1237**
- ▶ Visos konfigūracijos matmenys (mm): **3390 x 791 x 1276**
- ▶ Svoris (Kg): **302**

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **250**
- ▶ Originalus keitimo greitis (nespalvotų): **120 (simplex), 240(duplex)**
- ▶ Originalus keitimo greitis (spalvotų): **120 (simplex), 240 (duplex)**

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **35000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **OPT**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **„Super G3/G3“**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **3**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33,600**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB) std. / maks.: **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **999**
- ▶ Transliacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos nespalsvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **4,0**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalsvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10 (5E/5R)**

SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Failų formatai:
XPS, PDF, PDF, Koduotas PDF, Kompaktiškas PDF/A-1B, JPEG, TIFF, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatas (TXT), raiškiojo teksto formatas (RTF)
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **„Sharpdesk“**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

SPAUSDINTUVAS

- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Raiška (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Skiriamoji geba (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.):
St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **„Windows Vista“, „Windows Server“ 2008, „Windows Server“ 2008 R2, „Windows Server“ 2012, „Windows Server 2012“ R2, „Windows Server“ 2016, „Windows 7“, „Windows 8,1“, „Windows 10“, „Mac OS X“ 10,6 - 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10,10, 10,11, 10,12**
- ▶ Tinklo protokolai:
TCP/IP, IPX/SPX („NetWare“), „NetBEUI“, „EtherTalk“ („AppleTalk“), „IPv6“
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, „Novell Printserver“ programa su NDS ir surišimu, FPP spausd. failams atsisiųsti, „EtherTalk“ spausdinimas, IPP**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **PCL6 emuliacija, originalus „Adobe PS3“**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 (PS3)**

UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas: **4250**
- ▶ Susegamas lapų kiekis Maks.: **100**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**
- ▶ GBC skylamušis: **OPT**
- ▶ Įterpiklis: **OPT**
- ▶ Sulenkiamas įrenginys: **OPT**

www.sharp.lt

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,
WWW.SHARP.LT