



- ▶ SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŪSTI FAKSU, KLASIFIKUOTI
- ▶ PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 50 NESPALV.
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 650, DAUGIAUSIA 6300 LAPŲ
- ▶ PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS, PAKREIPIAMAS 10,1 COLIŲ SPALVINIS LCD JUTIKLINIS EKRANAS SU LENGVAI PERPRANTAMU UI REŽIMU, LEIDŽIANČIU INTUITYVIAI NARŠYTI PER MFP FUNKCIJAS
- ▶ NAUDODAMIESI FUNKCIJA „PRINT RELEASE“ NAUDOTOJAI GALI SIŪSTI IR IŠSAUGOTI DOKUMENTUS PAGRINDINIAME MFP, KAD JUOS BŪTŲ GALIMA AUTENTIFIKUOTI IR ATSPAUSDINTI IŠ BET KURIO PRIE TINKLO PRIJUNGTO MFP
- ▶ PASIRENKAMAS VIENKARTINIS PRISIJUNGIMAS SUTEIKIA PAPRASTĄ PRIEIGĄ PRIE VIEŠŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO DEBESYJE PASLAUGŲ
- ▶ TRUMPESNIS APŠILIMO LAIKAS PADEDA SUMAŽINTI ENERGIJOS SĄNAUDAS IR PADIDINTI PRODUKTYVUMĄ.
- ▶ PAPILDOMAI PASIRENKAMA OPTINIO SIMBOLIŲ ATPAŽINIMO (OCR) FUNKCIJA SUTEIKIA GALIMYBĘ KONVERTUOTI NUSKENUOTUS DOKUMENTUS Į REDAGUOJAMUS „MS OFFICE“ FAILUS (PPTX, XLSX, DOCX) ARBA PDF FAILUS SU AKTYVIA PAIEŠKOS FUNKCIJA.

Nespalvotame MX-M5050 A3 įrenginyje naudojamos įvairios funkcijos ir atnaujinimai, kurie tenkins ir Jūsų poreikius ateityje. Jie optimizuoja produktyvumą ir yra idealus variantas visose darbingose aplinkose, kur reikalingas didelis našumas, kokybiški spaudiniai ir universalumas.

Standartinė „Print Release“ (liet. spaudinių išsiuntimo) funkcija suteikia galimybę naudotojams išsiųsti dokumentus į pagrindinį daugiafunkcį spausdintuvą ir juos ten laikyti kaip serveryje. Spaudiniai gali būti saugiai išsiunčiami iš iki penkių tinkle sujungtų įrenginių. Kiti darbo našumą didinantys elementai – tai vienkartinis prisijungimas prie funkcijų debesyje, mobilioji prieiga per bevielį interneto ryšį (Wi-Fi), NFC ir tiesioginis „MS Office“ failų spausdinimas, naudojant USB jungtį, OCR funkcija, skirta skenuoti į PDF failus su aktyvia paieška bei skenuoti į „Office“ failus.

Pakreipiamas 10,1" spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas suteikia galimybę slinkti ir perkelti dažnai naudojamas piktogramas, norint paprastai susitvarkyti pagrindinį ekrano langą ir lengvai pasiekti greitąsias pagalbos funkcijas. Kasdienės operacijos yra paprastos ir intuityvios: užtenka paliesti, suspausti ir skleisti ar slinkti ekraną, norint greitai pasiekti kasdienes operacijas, funkcijas ir nustatymus, tarp jų ir pažangiosios peržiūros funkciją bei naršyti internete.

Iki 50 psl./min nespalvoto spausdinimo ir kopijavimo greitis, įmontuotas 100 lapų tiektuvas dvipusiam skenavimui ir iki 80 parodymų per minutę padeda didinti efektyvumą ir našumą; su 600 x 600 dpi raiška mūsų automatinė procesų kontrolė ir atnaujinimo sistema užtikrina vienodai aukštą vaizdo kokybę. Su maksimaliu 6 300 lapų ir palaikomu plačiu laikmenų spektru (iki A3W ir 300 gsm) šis įrenginys nesunkiai susidoroja su jam keliamais našumo reikalavimais. Dar didesnį universalumą užtikrina siūlomas didelis asortimentas priedų, tokių kaip įrišimo perlenkiant, rankinio ir susegimo be sankabėlių.

„Energy Star“ sertifikuotame MX-M5050 naudojama naujausia „Sharp“ energijos taupymo technologija. Su greitu įšilimu ir mažomis energijos sąnaudomis siekiama taupyti pinigus ir padėti jums įgyvendinti aplinkos tausojimo tikslus.

## BENDRAI

- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **50**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **24**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5 - A3W**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m<sup>2</sup>): **60 - 300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **650**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **6300**
- ▶ Išlaidavimo laikas (sek.): **16**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (MB): **5120**
- ▶ Standusis diskas: **OPT**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **500**
- ▶ Dvigubas: **STD**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **1,84**
- ▶ Matmenys (mm): **608 x 650 x 834**
- ▶ Svoris (Kg): **64**

## DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **100**

## DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **OPT**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **20.000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10.000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

## FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **PASIRENKAMAS**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **Super G3**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **3**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB): **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **2000**
- ▶ Transliacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

## KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **3,7**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota: **2**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10**

## SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS**
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **Sharpdesk**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

## SPAUSDINTUVAS

- ▶ Raiška (dpi): **600 x 600,9, 600 x 600**
- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STANDARTINIS**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8,1,10**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos parinktys: **Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13**
- ▶ Tinklo protokolai: **TCP/IP („IPv4“, „IPv6“)**
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus failus, IPP, SMB, WSD**
- ▶ PDL spausdintuvo stand. / pasir.: **STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 („Adobe PostScript 3“)**

## UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas maks.: **500 - 3000**
- ▶ Susegamas lapų kiekis Maks.: **65**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**

[www.sharp.lt](http://www.sharp.lt)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,  
[WWW.SHARP.LT](http://WWW.SHARP.LT)