



- ▶ SPAUSDINIMAS
- ▶ PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 34 NESPALV.
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 700, DAUGIAUSIAI 1800 LAPŲ
- ▶ 1200 X 1200 DPI SPAUSDINIMO SKIRIAMOJI GEBA
- ▶ PAPILDOMAS POPIERIAUS STALČIUS ATSKIROMS SPAUSDINIMO UŽDUOTIMS LAIKYTI
- ▶ NUOTOLINIS ADMINISTRAVIMAS
- ▶ PAPILDOMAS DVIPUSIO SPAUSDINIMO MODULIS DVIPUSIAM SPAUSDINIMUI
- ▶ ERDVĘ TAUPANTIS KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

DX-B350P yra A4 nespalvotas tinklo spausdintuvas, tinkantis kiekvienam biurui. Su 34 psl./min. spausdinimo greičiu ir 1800 lapų popieriaus talpa šis spausdintuvas yra greitas, efektyvus ir puikiai tinka spausdinti visus jūsų biuro dokumentus. 1200 x 1200 dpi spausdinimo raiška užtikrina aukštą teksto ir grafikos kokybę, o pirmo puslapio atspausdinimas per 8,9 sek. – tai reiškia produktyvumą. DX-B350P pateikiamas su pažangiomis spausdinimo funkcijomis, nuotolinio administravimo priemonėmis ir patikimomis saugumo funkcijomis. Tarp papildomų priedų yra popieriaus stalčius atskiroms spausdinimo užduotims ir dvipusio spausdinimo modulis.

BENDRAI

- ▶ Technologija: **Laser**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **34**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A6 - A4**
- ▶ Popieriaus svoris (gsm): **64 - 216**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **700**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **1800**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **17**
- ▶ Standartinė atmintis (MB): **128**
- ▶ Didžiausia atmintis (MB): **640**
- ▶ Standusis diskas: **OPT**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **40**
- ▶ Dvigubas: **OPT**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **50/60**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **1,0**
- ▶ Matmenys (mm): **421,8 x 465,4 x 404,3**
- ▶ Svoris (Kg): **20,6**

TINKLO SPAUSDINTUVAS

- ▶ Raiška (dpi): **1200**
- ▶ Skiriamoji geba (dpi): **1200**
- ▶ Sąsaja (std.):
St.: didelio greičio USB 2.0; 10/100BaseT Ethernet (IPv4, IPv6); IEEE1284 lygiagrečiojo jungimo; RS-232C nuosekliojo jungimo
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 98“, „Windows® NT 4“, „Windows® 2000“, „Windows® XP“, „Windows® XP x64“, „Windows® Server 2003“, „Windows® Server 2003 x64“, „Windows® Server 2008“, „Windows® Server 2008 x64“, „Windows® Vista“, „Windows® Vista x64“, MAC OS-X: 10.2–10.5
- ▶ PDL emuliacija: **STD: PCL5e/PCL6, PS3**
- ▶ Galimi šriftai: **99 (PCL); 136 (PS3)**

www.sharp.lt

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI,
33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,
WWW.SHARP.LT