



- ▶ SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŪSTI FAKSU, KLASIFIKUOTI
- ▶ PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 40 NESPALV., 40 SPALV.
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 650, DAUGIAUSIAI 6 300 LAPŲ
- ▶ PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS, PAKREIPIAMAS 10,1 COLIŲ SPALVINIS LCD JUTIKLINIS EKRANAS SU LENGVAI PERPRANTAMU UI REŽIMU, LEIDŽIANČIU INTUITYVIAI NARŠYTI DAUGIAFUNKCIO APARATO FUNKCIJAS
- ▶ NAUDODAMIESI FUNKCIJA „PRINT RELEASE“ NAUDOTOJAI GALI SIŪSTI IR IŠSAUGOTI DOKUMENTUS PAGRINDINIAME DAUGIAFUNKCIAME APARATE, KAD JUOS BŪTŲ GALIMA AUTENTIFIKUOTI IR ATSPAUSDINTI IŠ BET KURIO PRIE TINKLO PRIJUNGTO DAUGIAFUNKCIO APARTO
- ▶ VOS VIENĄ KARTĄ PRISIJUNGUS GALIMA LENGVAI PRIEITI PRIE VIEŠŲJŲ DEBESIES TIPO SAUGYKLŲ PASLAUGŲ
- ▶ TRUMPAS IŠILIMO LAIKAS IR JUDESIO JUTIKLIS UŽTIKRINA, KAD PRIETAISAS BUS VISADA PARUOŠTAS NAUDOTI
- ▶ NAUDODAMIESI OCR FUNKCIJA NAUDOTOJAI GALI KONVERTUOTI NUSKAITYTUS DOKUMENTUS Į REDAGUOJAMUS „MS OFFICE“ FAILUS (PPTX, XLSX, DOCX) IR PDF FAILUS SU PAIEŠKOS FUNKCIJA

MX-4071 A3 spalvinis įrenginys yra patobulintas daugiafunkcio aparato sprendimas, leidžiantis optimizuoti darbo grupių produktyvumą bet kada ir bet kur. Vienintelis prisijungimas prie debesies tipo paslaugų, mobilusis ryšys per „WiFi“, tiesioginis „MS Office“ failų spausdinimas per USB ir OCR funkcija, nuskaitytus dokumentus paverčianti PDF failais su paieškos funkcija arba „Office“ failais, užtikrina darbo srautų lankstumą. Antrinio LAN tinklo palaikymas (pasirenkama) suteikia vienalaikį dviejų tinklų palaikymą. Standartinė „Print Release“ (liet. spaudinių išsiuntimo) funkcija suteikia galimybę naudotojams išsiųsti dokumentus į pagrindinį daugiafunkcij spausdintuvą ir juos ten laikyti kaip serveryje. Spausdiniai gali būti saugiai išsiunčiami iš iki penkių tinkle sujungtų įrenginių.

Pažangios technologijos apima judesio jutiklį, kuris atpažįsta besiantinantį naudotoją, kad pažadintų daugiafunkcij aparatą iš miego režimo ir jis būtų iš karto parengtas naudoti, o indikatoriai rodo aparato būseną. Pakreipiame 10,1 in spalviniame LCD jutikliniame ekrane yra dažniausiai naudojamų piktogramų vilkimo ir numetimo parinktis, leidžianti pagrindinį puslapį pritaikyti pagal poreikius ir sparčiai prieiti greitosios pagalbos vadovą. Kasdienis naudojimas tampa lengvas ir intuityvus: tiesiog palieskite, bakstelėkite, sugnybkite ir išskleiskite arba trinktelėkite, kad akimirksniu prieitumėte prie kiekvienos savybės, funkcijos ir nustatymo, įskaitant išplėstinės peržiūros ir naršymo žiniatinklyje funkcijas.

Iki 40 psl./min spalvoto ir nespalsvoto spausdinimo ir kopijavimo greitis, įmontuotas 150 lapų tiektuvas dvipusiam skenavimui ir iki 220 originalų per minutę, padeda didinti efektyvumą ir našumą. Dokumentų tiektuve netgi yra LED indikatorius, primenantis naudotojams išimti originalius dokumentus, ir tai padeda palaikyti jų saugumą. Su maksimaliu 6 300 lapų ir palaikomu plačiu laikmenų spektru iki SRA3 ir 300 gsm šis įrenginys nesunkiai susidoroja su jam keliamais našumo reikalavimais. Dar didesnį universalumą užtikrina siūlomas didelis asortimentas priedų, tokių kaip įrišimo perlenkiant, rankinio ir susegimo be sankabėlių. Nuostabi 1 200 x 1 200 dpi raiška ir automatinė procesų kontrolė ir atnaujinimo sistema užtikrina vienodai aukštą vaizdo kokybę.

Įvairūs duomenys ir tinkla saugūs veikia nuokėta patikimų apsaugos priemonių, tokiu kaip prieigos kontrolė, duomenų kodavimas ir



MX-4071 naudojamos pažangiausios „Sharp“ energijos taupymo technologijos. Greitas įšilimas, mažesnės energijos sąnaudos ir nedidelė savaitinės

## BENDRAI

- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4): **40**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **40**
- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3): **20**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **20**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5 - SRA3**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m<sup>2</sup>): **60 - 300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **650**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **6300**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **20**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (MB): **5120**
- ▶ Standusis diskas: **STD**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **500**
- ▶ Dvigubas: **STD**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **200–240 V, 50/60 Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **1.84**
- ▶ Matmenys (mm): **616 x 660 x 838**
- ▶ Svoris (Kg): **88**

## DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **150**

## DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **20000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, tiesiog. spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

## FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **PASIRENKAMAS**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **Super G3/G3**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **2**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB): **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **2000**
- ▶ Transliacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

## KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **6.7**
- ▶ Pirmos nespalsvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **4.7**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9,999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10**

## SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, koduotas PDF, kompaktiškas PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatai (TXT), raiškiojo teksto formatai (RTF)**
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **Sharpdesk**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

## SPAUSDINTUVAS

- ▶ Raiška (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STANDARTINIS**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, pasirenkamas antrinio LAN tinklo palaikymas**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: „Windows Server“ **2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016**, „Windows“ **7, 8.1, 10**, „Mac OS X“ **10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13**
- ▶ Tinklo protokoliai: **TCP/IP („IPv4“ ir „IPv6“)**
- ▶ Spausdinimo protokoliai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus failus, IPP, SMB, WSD**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **STD PCL 6 emuliacija, „Adobe® PostScript® 3™“**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 („Adobe PostScript 3“)**

## UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas maks.: **500 - 3000**
- ▶ Susegamas lapu kiekis Maks.: **65**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**

[www.sharp.lt](http://www.sharp.lt)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,  
[WWW.SHARP.LT](http://WWW.SHARP.LT)