



- ▶ SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŪSTI FAKSU, KLASIFIKUOTI
- ▶ PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 75
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 3100, DAUGIAUSIA 8500 LAPŲ
- ▶ DIDELIS GREITIS, DIDELĖS APIMTIES PRODUKTYVUMAS SU PLAČIOMIS PROFESIONALAUS UŽBAIGIMO GALIMYBĖMIS
- ▶ DIDELIS PAKREIPIAMAS 10,1 COLIO SPALVOTAS LCD EKRANAS VALDOMAS PERBRAUKIANT
- ▶ AUKŠTA VAIZDO KOKYBĖ SU „DEVELOPER REFRESH“ SISTEMA
- ▶ VEIKLOS SRITYJE PIRMAUJANTYS SAUGUMO SPRENDIMAI SVARBIAUSIŲ DUOMENŲ / DOKUMENTŲ APSAUGAI
- ▶ INTEGRUOTA „FIERY PRINT“ SERVERIO FUNKCIJA

MX-7580N – tai našus A3 spalvotas daugiafunkcis spausdintuvas, skirtas naudoti aukščiausios klasės biurų aplinkoje, kurioje reikalingas profesionalus užbaigimas, modernios galimybės ir didelis produktyvumas. Pajėgia spausdinti po 75 spalvotus bei nespalvotus puslapius per minutę, pasižymi realia 1200 x 1200 dpi raiška, sparčiu 200 originalų per minutę (2 pusių) spalvinio skenavimo greičiu ir turi standartinį 150 lapų DSPF tiektuvą. Šis daugiafunkcis spausdintuvas užtikrina aukštą dokumentų kokybę, lankstumą ir didesnį patikimumą. Su integruota „Fiery Print“ serverio funkcija šis daugiafunkcis spausdintuvas tampa galingu sprendimu tvarkytis su profesionaliu spausdinimu savose patalpose bei didelėmis spausdinimo apimtimis. Tokios savybės kaip pažangiausia vartotojo sąsaja, palengvinanti valdymą; itin talpus popieriaus tiektuvas ir tarpinis dažų miltelių skyrelis - idealus sprendimas, naudojant spausdintuvą be perstojo, keičiant dažų kasetes; įspūdingas profesionalaus užbaigimo priedų asortimentas; didesnės biuro sprendimų, tinklo bei duomenų apsaugos galimybės saugiam dalijimuisi informacija paverčia MX-7580N tobulu variantu visiems, kas nori savo patalpose kurti profesionaliai atrodančius dokumentus be jokio vargo ar sudėtingos eksploatacijos.

BENDRAI

- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4): **75**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **75**
- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3): **36**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **36**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5R - SRA3**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m²): **55-300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **3100**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **8500**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **55**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (GB): **6**
- ▶ Standusis diskas: **STD**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **1000**
- ▶ Dvigubas: **STANDARTINIS**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220-240 V, 50/60 Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **3,84**
- ▶ Pagrindinio įrenginio matmenys(mm): **845 x 844 x 1221**
- ▶ Visos konfigūracijos matmenys (mm): **3893 x 844 x 1221**
- ▶ Svoris (Kg): **211**

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **150**
- ▶ Originalus keitimo greitis (nespalvotų): **100**
- ▶ Originalus keitimo greitis (spalvotų): **100**

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **35000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **OPT**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **„Super G3“**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **Less than 3**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33,600 - 22,400**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB) std. / maks.: **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **2000**
- ▶ Transiacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

BELAIDIS LAN RYŠYS

- ▶ Belaidis LAN ryšys (std. / papild.): **STD**
- ▶ Atitinka reglamentą: **IEEE802.11n/g/b**
- ▶ Prieigos režimas: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- ▶ Apsauga: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**

KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **5,6**
- ▶ Pirmos nespaltotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **4,0**
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 (equivalent) x 600**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25-400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10 (5R/5E)**

SKAITYTVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A-1b, koduotas PDF, XPS, suspaustas PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos galimybe, „Open Office“ XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), raiškiojo teksto formatas (RTF)**
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **„Sharpdesk“**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

SPAUSDINTUVAS

- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Raiška (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **„Windows Server“ 2008,2012, 2012R2,2016, „Windows Vista“, „Windows“ 7,8, 1,10, „Mac OS“ 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10,10, 10,11, „macOS Sierra“**
- ▶ Tinklo protokolai: **TCP/IP**
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinius failus, IPP, SMB, WSD**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **Std PCL6, „Genuine Adobe“ PS3**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139(PS3)**

UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas: **4250**
- ▶ Susegamas lapu kiekis Maks.: **100**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**
- ▶ GBC skylamušis: **OPT**
- ▶ Įterpiklis: **OPT**
- ▶ Sulenkiamas įrenginys: **OPT**

KASETĖS TALPA

- ▶ Juoda (puslapių prie 5% padengimo): **65000**
- ▶ Mėlyna (puslapių prie 5% padengimo): **40000**
- ▶ Purpurinė (puslapių prie 5% padengimo): **40000**
- ▶ Geltona (puslapių prie 5% padengimo): **40000**

www.sharp.lt

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05,
www.sharp.lt