



- ▶ SPAUSDINIMAS, KOPIJAVIMAS, SKENAVIMAS, SPAUDINIŲ TVARKYMAS
- ▶ PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 80 NESPALVOTŲ, 70 SPALVOTŲ
- ▶ POPIERIAUS LAPŲ TALPA: STD 3100 MAKS. 13500 LAPŲ
- ▶ DIDELIS GREITIS, DIDELIS PRODUKTYVUMAS IR DAUGYBĖ PROFESIONALIŲ UŽBAIGIAMŲJŲ DARBŲ VARIANTŲ
- ▶ DIDELIS 15,4" SPALVINIS LCD EKRAVAS, KURĮ GALIMA SUSITVARKYTI TAIP, KAIP NORITE IR VALDYTI PIRŠTAIS
- ▶ AUKŠTA VAIZDO KOKYBĖ SU ATNAUJINIMO SISTEMA
- ▶ INTEGRUOTA ARBA IŠORINĖ EFI „FIERY PRINT“ SERVERIO FUNKCIJA

Spalvoto spausdinimo sistema „MX-8090N Pro Series“ idealiai tinka biure ar komercinėje gamybos aplinkoje, kur reikia profesionalių funkcijų ir išskirtinių rezultatų. Daugybė priderintų užbaigiamųjų darbų funkcijų, galinga raiškos pagerinimo technologija (RET), nepriekaištinga kokybė su įvairia vaizdine medžiaga, mažai priežiūros darbų ir papildomai pasirenkami EFI „Fiery“ valdikliai – visa tai suvienyta, siekiant užtikrinti didesnį universalumą, pažangų produktyvumą, profesionalius darbo srautus bei tikslią spalvų kontrolę.

80 spalvotų arba nespalvotų puslapių našumas su 1200 x 1200 dpi raiška, greitas 200 originalų per minutę skenavimas ir standartinis 150 lapų DSPF tiektuvas - ši galinga gamybos klasės spausdinimo sistema su tokiais privalumais kaip 15,4" spalvotas lietimui jautrus ekranas, itin talpus popieriaus tiektuvas ir tarpinis dažų miltelių skyrelis – idealus sprendimas, naudojant spausdintuvą ilgai ir be perstojo, keičiant dažų kasetes.

Siekdami pažangaus darbo srauto ir spalvų tvarkymo, galite papildomai pasirinkti EFI „Fiery Print“ serverį, kuris gali būti integruotas arba išorinis. „Fiery“ užtikrina stabilią tikslumą, RIPS apsauga ir didelis greitis suteikia visišką kiekvieno gamybos darbų srauto etapo kontrolę.

Taip pat yra daugybė didelių apimčių profesionalaus darbo ir užbaigiamųjų darbų variantų, tokių kaip lankstymo įrenginys, „SmartPunch“ susegimo ir bukletų gaminimo funkcijos; plius dokumentų tvarkymo funkcijos ir patikimi duomenų apsaugos sprendimai.

Visai nesvarbu, ar turite spausdinimo paslaugų verslą, ar grafinės reprodukcijos skyrių įmonėje, „MX-8090N Pro Series“ yra modulinės konstrukcijos. Tai reiškia, kad galima būtų jūsų poreikius atitinkanti konfigūracija.

BENDRAI

- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4): **80**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **80**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5R - SRA3**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m²): **55-300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **3100**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **13500**
- ▶ Išlilimo laikas (sek.): **90**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (GB): **6**
- ▶ Standusis diskas: **STD**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **1000**
- ▶ Dvigubas: **STD**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220-240 V/50/60 Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **3.84**
- ▶ Pagrindinio įrenginio matmenys(mm): **982 x 768 x 1,530**
- ▶ Svoris (Kg): **223.8**

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **150**
- ▶ Originalus keitimo greitis (nespalvotų): **100/200**
- ▶ Originalus keitimo greitis (spalvotų): **100/200**

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **35000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **N/A**

KASETĖS TALPA

- ▶ Juoda (puslapių prie 5% padengimo): **65000**
- ▶ Mėlyna (puslapių prie 5% padengimo): **60000**
- ▶ Purpurinė (puslapių prie 5% padengimo): **60000**
- ▶ Geltona (puslapių prie 5% padengimo): **60000**

KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **5,1**
- ▶ Pirmos nespaltvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **3,7**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **600 x 600, 9, 600 (equivalent) x 600, 1, 200 x 1,200**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – nespaltvota: **2**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25-400 (25 - 200 using 1% increments)**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10**

SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A, koduotas PDF, kompaktiškas PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatus (TXT), rašikiojo teksto formatus (RTF)**
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **Sharpdesk™**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

SPAUSDINTUVAS

- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Raiška (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13**
- ▶ Tinklo protokolai: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, Raw TCP (9100 prievado), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP spausdinamų failų siuntimui, IPP**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **Std PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 (PS3)**

UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas: **4250**
- ▶ Susegamas lapu kiekis Maks.: **100**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**
- ▶ GBC skylamušis: **OPT**
- ▶ Įterpiklis: **OPT**
- ▶ Sulenkiamas įrenginys: **OPT**

www.sharp.lt

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05,
www.sharp.lt