



- ▶ SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŪSTI FAKSU, KLASIFIKUOTI
- ▶ PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 50 SPALVOTŲ
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 650, DAUGIAUSIAI 6 300 LAPŲ
- ▶ PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS, PAKREIPIAMAS 10,1 COLIŲ SPALVINIS LCD JUTIKLINIS EKRANAS SU LENGVAI PERPRANTAMU UI REŽIMU, LEIDŽIANČIU INTUITYVIAI NARŠYTI DAUGIAFUNKCIO APARATO FUNKCIJAS
- ▶ NAUDODAMIESI FUNKCIJA „PRINT RELEASE“ NAUDOTOJAI GALI SIŪSTI IR IŠSAUGOTI DOKUMENTUS PAGRINDINIAME DAUGIAFUNKCIAME APARATE, KAD JUOS BŪTŲ GALIMA AUTENTIFIKUOTI IR ATSPAUSDINTI IŠ BET KURIO PRIE TINKLO PRIJUNGTO DAUGIAFUNKCIO APARTO
- ▶ PASIRENKAMAS VIENKARTINIS PRISIJUNGIMAS SUTEIKIA PAPRASTĄ PRIEIGĄ PRIE VIEŠŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO DEBESYJE PASLAUGŲ
- ▶ „MICROSOFT® OFFICE“ SPAUSDINIMAS TIESIAI IŠ USB LAIKMENŲ
- ▶ PAŽANGI DUOMENŲ APSAUGA IR PRIEIGOS KONTROLĖ SU SSL PATVIRTINIMO IR ĮTRAUKIMO Į BALTAJĄ SĄRAŠĄ SISTEMA

Spalvotas MX-5051 A3 įrenginyje naudojamos įvairios funkcijos ir atnaujinimai, kurie tenkins ir Jūsų poreikius ateityje. Idealus variantas intensyvaus darbo aplinkoje, kurioje reikalingas aukštos kokybės spalvotas spausdinimas ir universalumas su įvairiomis patikimomis saugumo priemonėmis palaikyti saugius jūsų duomenis bei prieigą iš tinklo, su duomenų kodavimu ir S/MIME, taip pat atsikuriančia mikroprogramine įranga, SSL sertifikato patvirtinimo ir programos vykdymo baltuoju sąrašu.

Antrinio LAN tinklo palaikymas (pasirenkama) suteikia vienalaikį dviejų tinklų palaikymą, o „Print Release“ (liet. spaudinių išsiuntimo) funkcija suteikia galimybę naudotojams išsiųsti dokumentus į pagrindinį daugiafunkcij aparatą ir juos ten laikyti kaip serveryje. Spaudiniai gali būti saugiai išsiunčiami iš iki penkių tinkle sujungtų įrenginių. Kiti darbo našumą didinantys elementai – tai vienkartinis prisijungimas prie funkcijų debesyje, mobilioji prieiga per bevielį interneto ryšį (Wi-Fi) ir tiesioginis „MS Office“ failų spausdinimas, naudojant USB jungtį.

Pakreipiamas 10,1” spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas suteikia galimybę slinkti ir perkelti dažnai naudojamas piktogramas, norint paprastai susitvarkyti pagrindinį ekrano langą ir indikatorius, rodančius daugiafunkcio aparato būseną. Kasdienės operacijos yra paprastos ir intuityvios: užtenka paliesti, suspausti ir skleisti ar slinkti ekraną, norint greitai pasiekti kasdienes operacijas, funkcijas ir nustatymus, tarp jų ir pažangiosios peržiūros funkciją.

Iki 50 psl./min spalvoto ir nespalvoto spausdinimo bei kopijavimo greitis, įmontuotas 100 lapų tiektuvas dvipusiam skenavimui ir iki 80 parodymų per minutę padeda didinti efektyvumą ir našumą. Taip pat galite papildyti dažų kasetę, nestabdydami kopijavimo ar spausdinimo. Taip palaikomas produktyvumas ir sumažinamas prastovų laikas. 600 x 600 dpi raiška mūsų automatinei procesų kontrolė ir atnaujinimo sistema užtikrina vienodai aukštą vaizdo kokybę. Su maksimaliu 6 300 lapų ir palaikomu plačiu laikmenų spektru (iki SRA3 ir 300 gsm) šis įrenginys nesunkiai susidoroja su jam keliamais našumo reikalavimais. Dar didesnę universalumą užtikrina siūlomas didelis asortimentas priedų, tokių kaip įrišimo perlenkiant, rankinio ir susegimo be sankabėlių.

MX-5051 naudojamos pažangiausios „Sharp“ energijos taupymo technologijos. Greitas išilimas, mažesnės energijos sąnaudos ir nedidelė savaitinės energijos sąnaudų vertė pasitelktos tam, kad jūs sutaupytumėte pinigų, o aplinka būtų kuo labiau tausojama. Be to, automatinė dažų kasetės išmetimo funkcija užtikrina, kad visi dažai būtų sunaudoti, ir taip būtų taupomi išerai.



## BENDRAI

- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4): **50**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **50**
- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3): **26**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5 - SRA3**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m<sup>2</sup>): **55 - 300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **650**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **6300**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **Colour 31, B/W 26**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (GB): **5**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **500**
- ▶ Dvigubas: **STD**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **220 - 240 V, 50/60 Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **1,84**
- ▶ Matmenys (mm): **608 x 650 x 834**
- ▶ Svoris (Kg): **82**

## DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **100**

## DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **OPT**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **20.000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10.000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

## FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **PASIRENKAMAS**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **Super G3**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **2**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **203.2 x 97.8, Ultra fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB): **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **2000**
- ▶ Transliacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

## BELAIDIS LAN RYŠYS

- ▶ Belaidis LAN ryšys (std. / papild.): **OPT**
- ▶ Atitinka reglamentą: **IEEE802.11n/g/b**
- ▶ Prieigos režimas: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- ▶ Apsauga: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**

## KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **4,8**
- ▶ Pirmos nespalsvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **3,7**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalsvota: **2**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10**

## SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, koduotas PDF, kompaktiškas PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatai (TXT), raiškiojo teksto formatai (RTF)**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

## SPAUSDINTUVAS

- ▶ Raiška (dpi): **1200 X 1200, 600 X 600,9, 600 (equivalent) x 600**
- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STANDARTINIS**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **„Windows Server 2008“/2008R2“/2012“/2012R2“, „Windows Vista“, „Windows 7“, 8.1,10**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos parinktys: **Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14**
- ▶ Tinklo protokolai: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsiųsti spausdintinius failus, IPP, SMB, WSD**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **STD: PCL6 emuliacija, OPT Adobe PostScript3**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 („Adobe PostScript 3“)**

## UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas maks.: **3000**
- ▶ Susegamas lapų kiekis Maks.: **65**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**

## KASETĖS TALPA

- ▶ Juoda (puslapių prie 5% padengimo): **40000**
- ▶ Mėlyna (puslapių prie 5% padengimo): **24000**
- ▶ Purpurinė (puslapių prie 5% padengimo): **24000**
- ▶ Geltona (puslapių prie 5% padengimo): **24000**

[www.sharp.lt](http://www.sharp.lt)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa  
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05,  
[www.sharp.lt](http://www.sharp.lt)